# TopInfo

## 冷凝燃气采暖热水炉
## VITODENS 100-W B1JE/B1HE

**基本信息**
产地：中国
功率：19、26、35kW（系统式）
　　18、22、26、35kW（两用式）
适用范围：各类公寓、住宅建筑的供暖及生活热水

您在追求一种时尚环保的生活方式，寻找一款环保性能佳的供暖设备吗？那么，请把这个任务交给菲斯曼吧。
作为行业中的领军品牌，菲斯曼一直非常重视社会责任与环保责任的并行发展。因此，冷凝技术发展在菲斯曼得到重视与利用。2001 年，菲斯曼自主研发的冷凝不锈钢 Inox 主换热器问世，应用至今，以其高效环保、经久耐用及易维护保养的诸多优势站稳了其在全球市场中的领导地位。

Vitodens 100-W B1JE/B1HE 是菲斯曼专为中国市场打造的一款节能环保型冷凝壁挂炉产品，对比非冷凝产品，在提高使用效率的同时，烟气中的 NOx 的排放大大降低，从而为环保做出了贡献。



Inox主换热器
**5年免费质保**

为了保证这项服务，菲斯曼专业服务商将在安装30天内在我们的门户网站对安装进行登记注册。产品的定期保养必须由菲斯曼专业人员或者菲斯曼授权的服务公司在设备运行的一年内（每年两次）进行，安装调试记录、保养项目和记录均须回传至菲斯曼。（详情请扫描二维码）

# 冷凝燃气采暖热水炉
# Vitodens 100-W B1JE/B1HE
# 6.5 - 35 kW

## Vitodens 100-W B1JE/B1HE




1. 膨胀水箱
2. MatriX 圆柱形燃烧器
3. Inox 主换热器
4. 风机
5. 板式换热器
6. 控制器
7. WiFi 模块

## 优点一览

- 冷凝技术环保性能优越，有害物质排放低，NOx 排放 5 级
- 冷凝技术换热效率高，节能效果佳
- 优质不锈钢 Inox 换热器和 MatriX 圆柱形燃烧器，使用寿命长
- 比例调节范围 1：4，热水温度稳定舒适
- 内置定时器，可个性化设置设备运行时间
- 内部组件布置合理，便于维护保养
- 可选择内置 WiFi 模块或适配 WiFi 模块



不锈钢 MatriX 燃烧器使用寿命更长



Inox 主换热器安全、耐用

## Vitodens 100-W B1JE/B1HE

| | | 系统式 | | | 两用式 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **型号** | | **LN1GBQ18-B1HE** | **LN1GBQ24-B1HE** | **LN1GBQ33-B1HE** | **LL1GBQ17-B1JE** | **LL1GBQ21-B1JE** | **LL1GBQ24-B1JE** | **LL1GBQ33-B1JE** |
| **额定热输入**（供暖） | kW | 6.1-17.8 | 6.1 - 24.3 | 8.2 - 32.7 | 6.1-17.4 | 6.1-20.7 | 6.1-24.3 | 8.2-32.7 |
| **额定热输入**（生活热水） | kW | | | | 6.1-24.8 | 6.1-24.8 | 6.1-30.5 | 8.2-36.5 |
| **额定热输出范围**（供暖运行） | | | | | | | | |
| $T_V/T_R$=50/30°C | kW | 6.5-19 | 6.5-26 | 8.8-35 | 6.5-18 | 6.5-22 | 6.5-26 | 8.8-35 |
| **额定水量**（仅两用炉） | | | | | | | | |
| 生活用水加热△ T=25K | kg/min | | | | 13.5 | 13.5 | 16.2 | 18.9 |
| 生活用水加热△ T=30K | kg/min | | | | 11.2 | 11.2 | 13.4 | 15.7 |
| **排气 / 进风接口** | ømm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| **额定电压** | V~ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **额定频率** | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **额定电流** | A~ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| **保护类型** | | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| **尺寸**（厚度 x 宽度 x 高度） | mm | 350x400x700 | 350x400x700 | 350x400x700 | 350x400x700 | 350x400x700 | 350x400x700 | 350x400x700 |
| **重量** | kg | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 38 |

9450 967 CN 02/2022
保留修改权利

**北京菲斯曼供热技术有限公司**

地址：中国北京市顺义区天竺空港工业开发区B区裕民大街26号
邮编：101318
电话：010-80490888
传真：010-80496336
技术服务热线：400 650 8850
info@viessmann.cn
www.viessmann.cn

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 **www.viessmann.cn** 获取更多信息

菲斯曼官方网站

菲斯曼官方微信